



Rørafgratemaskiner - model ZP



Tube deburring machines - model ZP



Rohrentgratmaschinen - Modell ZP

ZP 45



DK

HM Rørafgratemaskine model ZP 45 er konstrueret med direkte træk på slibebørsten og indstillelig afskærmning. ZP 45 sliber rørprofiler indvendigt og udvendigt i én arbejdsgang og reducerer dermed slibetiden betydeligt. Det perfekte resultat opnås med den kraftige 2-hastighedsmotor og slibeanlæggene for runde eller firkantede profiler. Maskinen giver en optimal afgratning i materialer som: Stål, aluminium, rustfri stål, kobber, messing og lignende materialer. Maskinen leveres med slibebørste tråd 0,50 mm og gulvsøjle. Maskinen er CE-godkendt, og den er forberedt for montering af udsugning.

GB

The HM model ZP 45 Tube deburrer can remove burrs from both the inside and outside of tubes in one operation, thereby reducing deburring work-time significantly. The rotary wire brush is mounted directly onto a two-speed motor. The ZP 45 ensures perfect deburring every time of both ferrous and non-ferrous metals. The machine is provided with supports for both round and square tubes, and an adjustable eye shield. The machine comes complete with a 0.5mm wire wheel land base. The machine is manufactured in accordance with the EC-machine directive, and a separately powered dust extractor with a special mounting plate can be supplied as optional equipment.

D

HM Rohrentgratmaschine Modell ZP 45 hat direkten Antrieb auf der Welle der Schleifbürste und der Schirm ist einstellbar. Durch die direkte Kraftübertragung zur Schleifbürste ist eine besonders stabile Konstruktion gegeben. Durch gleichzeitiges Entgraten der Innen- und Aussenseite des Rohres wird der benötigte Zeitaufwand auf ein Minimum reduziert. Durch die zweiseitige Geschwindigkeit und die einstellbare Schleifauflage, erzielen Sie perfekte Entgratergebnisse bei Stahl, Aluminium, Kupfer, VA-Stahl, Messing und ähnlichen Materialien. Die Maschine ist mit Schleifbürste Draht 0,50 mm und Sockel. Die Rohrentgratmaschine mit CE-Zeichen ist für die Montage einer Absaugung vorbereitet.

Type	Varenummer	Motorer	Omdr./min.	Spænding	Sliberotorer	Arbejdshøjde	Mål L-B-H	Vægt
Type	Article number	Motors	Rpm/min	Voltage	Flap wheels	Working height	Measurement L-W-H	Weight
Modell	Artikel Nummer	Motoren	U./Min.	Spannung	Schleifrotoren	Arbeitshöhe	Maße L-B-H	Gewicht
ZP 45	0020 5000	2,2/3,0KW	2800	3x400V	Ø 250x45 mm	920 mm	460x420x1160 mm	75 kg



Betjening af Rørafgratemaskiner - model ZP



Handling of Tube deburring machines - model ZP



Bedienung von Rohrentgratmaschinen - Modell ZP



DK Afgratning af firkantede rørprofiler

GB Deburring of square tubes

D Entgraten von Vierkantrohren



DK Afgratning af runde rørprofiler

GB Deburring of round tubes

D Entgraten von runde Rohre



DK Slibebørste

GB Wire brush

D Schleifbürste



DK Hovedafbryder med nødstop

GB Main switch with emergency stop

D Hauptschalter mit Notstop